

# DECOLL'AF

## DECOLLE AFFICHES

### AVANTAGES

Particulièrement efficace, **DECOLL'AF** décolle la plupart des affiches et des papiers peints même sur plusieurs couches. Il agit rapidement grâce à son excellent pouvoir mouillant et pénétrant pour un minimum d'action mécanique.

**DECOLL'AF** n'altère pas les supports traités et ne nécessite ni matériel particulier, ni eau chaude.

### UTILISATIONS

Décoller les affiches.

Pour services d'entretien, municipalités, toutes collectivités et industries, entreprises de peinture et papier peint.

### MODE D'EMPLOI

**DECOLL'AF** doit être utilisé dilué entre **15 et 20%**.

- Appliquer ou pulvériser sur les affiches à la brosse, au balai, à l'éponge ou au pulvérisateur.
- Laisser agir quelques minutes.
- Racler le papier détrempe.
- Si nécessaire, renouveler l'opération (*en fonction du support, de la colle, de l'épaisseur du papier*).

### CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide
Couleur :	Bleu
pH :	13 +/- 0.5
Densité :	1.05 +/- 0.01
Inflammabilité :	Non inflammable
Solubilité :	Soluble dans l'eau
Mention d'avertissement :	<b>DANGER</b>
Classements CLP :	<b>SGH05</b>  <b>SGH07</b> 

### COMPOSITION :

Agent de surfaces non ioniques < 5% ; Agents de surfaces anionique <5% ; EDTA et Sels : <5% et parfum.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.



Fabriqué  
  
en France

Quelques références complémentaires :  
**PULVERISATEURS CCF ♦ ANTIGRAFFITI ♦ PROGRAFF**